



Ducha  
Diámetro: 25,5 cms



Recipiente: Diámetro: 32 cms  
Alto: 9.5 cms



Soporte de montaje para pared,  
largo 50,8 cm.



Exigido por el Ministerio de Salud en Decreto 43, Artículo 61, de 2015 (Reglamento Almacenamiento de Sustancias Peligrosas)

## DUCHA EMERGENCIA CON LAVADO DE OJOS | SYS-DE01

MEDIDAS EMPAQUE	MATERIAL	PESO	RECIPIENTE	DUCHA	VÁLVULA	CAUDAL	PRESIÓN	EXTRAS	GARANTÍA LOCKERPLUS
Ancho: 120 cms Alto: 26.5 cms Fondo: 40 cms	Plástico AES + Acero inoxidable 304	12,4 kg	Diámetro: 32 cms Alto: 9.5 cms	Diámetro: 25,5 cms Alto: 7.5 cms	Entrada y salida 1"	Lavaojos 11,4 litros minuto, Ducha 75,7 litros/minuto	210 KPa	Soporte de montaje para pared, largo 50,8 cm.	6 meses por defectos fabricación

La ducha de emergencia proporciona un alivio de la contaminación en todo el cuerpo de forma rápida y eficaz. Material plástico AES + acero inoxidable 304. Resistencia a la intemperie y aplicable en interiores o exteriores. Barra de tracción con manija triangular de fácil uso para ducha. Equipada con arandela plana para acoplamiento rápido. Regulador de flujo integrado al tubo de brazo de la ducha. El cabezal de ducha entrega gran volumen de líquido de enjuague que se distribuye de manera uniforme y controlado. Se activa fácilmente con pedal. El aireador del grifo oculto cuenta con ranura para ser extraído y limpiado. La cubierta contra polvo se quita una vez que la unidad arranca. Con buen rendimiento a prueba de ácidos y prevención de álcalis, acero inoxidable 304 ideal para entornos hostiles. Diseño con longitudes iguales de tuberías principales. Se activa fácilmente mediante mango o pedal. Cumple con la normativa en ANSI Z358.1-2014. estándar y AS 4775-2007, OSHA 29 CFR 1910.151(C) emitido por ANSI, Certificación CE.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.

