



Exigido por el Ministerio de Salud en Decreto 43, Artículo 61, de 2015 (Reglamento Almacenamiento de Sustancias Peligrosas)

ESTACIÓN PORTÁTIL PARA LAVADO DE OJOS | SYS-E142

MEDIDAS	CAPACIDAD	VELOCIDAD FLUJO	TIEMPO DE LAVADO	FLUJO	PESO NETO	PESO BRUTO	GARANTÍA LOCKERPLUS
Ancho: 61,5 cms Alto: 149 cms Fondo: 52 cms	60 litros	2,6 lts/min	9 Minutos	3 lts. por minuto según disposición ANSI Z358.1-2004	26,5 kg	27,5 kg (Incluye empaque)	6 meses por defectos fabricación

Estación portátil para lavado de ojos fabricada 100% en polietileno. Posee ruedas que facilitan el transporte y movilidad, además de recolectar aguas residuales. Los cabezales rociadores se ubican entre 83-134 cm del suelo. Fabricado con polietileno resistente, de color amarillo altamente visible para adaptarse perfectamente al uso a largo plazo en entornos hostiles. Está equipado con dos ruedas rígidas al frente y dos ruedas giratorias. Incluye letreros de lavado de ojos claramente marcados. Cumple con las regulaciones en ANSI Z358.1-2014 estándar y OSHA 29 CFR 1910.151 (C) emitido por ANSI. Incluye certificación CE de la Unión Europea. La existencia del lavaojos no reemplaza el uso de elementos de seguridad.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.