




Cerradura de seguridad de 3 puntos y porta candado.



Respiradores para reducir concentración de sustancias volátiles




* Artículos de fotografía sólo para efectos demostrativos. No incluidos con el producto.

GABINETE SUSTANCIAS INFLAMABLES/PELIGROSAS 114 LTS | SYS-G114

MEDIDAS	VOLUMEN	PESO NETO	PESO BRUTO	BANDEJA	EMPAQUE	GARANTÍA LOCKERPLUS
Ancho: 109 cms Alto: 112 cms Fondo: 46 cms	114 Litros	87 Kg	107 Kg	Ajustable	Ancho: 116 cms Alto: 128 cms Fondo: 53 cms	6 meses por defectos fabricación

Gabinete de almacenamiento de líquidos inflamables, doble pared con espacio de aire aislante de 38 mm para resistencia al fuego. Estructura de más de 1,2 mm de espesor completamente soldada, que mantiene la cuadratura para una vida útil más larga, ofreciendo mayor protección en caso de incendio. Sumidero hermético de 87,5 px en la parte inferior del gabinete que atrapa al máximo las gotas accidentales. La puerta se puede abrir completamente a 180°, fácil de operar, pestillo de tres puntos con un bloqueo manual para una mayor seguridad. La etiqueta de advertencia estandarizada es muy visible y anticorrosiva, estantes exclusivos para contener derrames de goteos accidentales y se ajustan en centros de 150 px. Gabinete interior y exterior con revestimiento en polvo sin plomo, duradero y resistente a los químicos, reduce los efectos de la corrosión y la humedad. Respiraderos de 2 pulgadas con parallas integrados en ambos lados de cada gabinete. (Cable antiestático para conexión a tierra y porta documentos de seguridad son opcionales). Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.



Aprobado por FM y aprobado por CE, cumple con el estándar de aprobación de FM para gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables (estándar de aprobación de FM 6050), OSHA 29 CFR 1910.106 y especificaciones del código 30 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Administración Estatal de Seguridad Laboral de China "Regulaciones sobre la gestión de seguridad de productos químicos peligrosos" 1, GB 24820-2009 "Condiciones técnicas generales para muebles de laboratorio"



Estantes ajustables entre cada piso de 7.6cm que pueden aprovechar al máximo el espacio



Orificio de ventilación ignífugo: a ambos lados del armario, en la parte superior e inferior



Cerradura de varillaje de tres puntos: hace que la cerradura sea más segura.



Cerradura de tres puntos: estructura de diseño antiestática



Dispositivo de cierre automático que puede cerrar automáticamente la puerta de metal debajo del fusible



Etiqueta reflectante: En el caso de apagones por humo e incendio, el gabinete se puede encontrar rápidamente

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



Caja de archivo MSDS, para gestión y guardado de documentación



Dispositivo antiestático para conducir la estática a tierra, evitando así accidentes de incendio