




Bandejas regulables con soportes soldados



Respiradores para reducir concentración de sustancias volátiles



Cerradura de seguridad de 3 puntos

* Artículos de fotografía sólo para efectos demostrativos. No incluidos con el producto.

GABINETE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES 170 LTS | SYS-G170F

MEDIDAS	CAPACIDAD	CARGA	PESO NETO	PESO BRUTO	EMPAQUE	GARANTÍA
Ancho: 109 cms Alto: 165 cms Fondo: 46 cms	170 Litros	100 Kg por bandeja (carga uniforme)	124 Kg	148 Kg (Incluye empaque)	Ancho: 116 cms Alto: 179 cms Fondo: 53 cms	6 meses por defectos fabricación

Gabinete de almacenamiento para líquidos combustibles (pintura, tinta, laca, esmalte, tintes y resina epoxi, etc.), Diseñado con una doble pared con espacio de aire aislante de 38 mm para resistencia al fuego. Más de 1,2 mm de espesor, construcción completamente soldada, mantiene la cuadratura para una vida útil más larga, ofreciendo mayor protección en caso de incendio. El cárter hermético de 5,3 cm en la parte inferior del gabinete de combustible atrapa al máximo goteos incidentales. Las puertas se abren completamente a 180°, pestillo de tres puntos con un bloqueo manual para mayor seguridad, etiqueta de advertencia estandarizada muy visible y anticorrosiva. Estantes exclusivos para atrapar derrames o goteos incidentales. Recubrimiento en polvo sin plomo, duradero y resistente a los químicos por dentro y por fuera, esto reduce los efectos de corrosión y humedad. Respiraderos de 2 pulgadas con parallasas integrados en ambos lados del gabinete. En términos de OSHA, el panel lateral exterior cuenta con conector estático para una fácil conexión a tierra. (Cable antiestático para conexión a tierra y porta documentos de seguridad son opcionales). Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo. Ref.: WAB10450R



Acero soldado de alta calidad

Estantes ajustables con diseño antifugas

Soporte de estante soldado en ambos lados del gabinete

Recubrimiento sin plomo con superficie de pulido, que es resistente a la corrosión y la humedad

Sumidero de 5,3 cm para evitar derrames

Respiraderos ignifugos para reducir eficazmente la concentración de sustancias volátiles y prevenir riesgos de incendio. Estantes especiales a prueba de derrames para evitar fugas de productos químicos por accidente.

Doble panel de acero ignifugo y el espacio de temperatura de aislamiento entre los 2 paneles es de 38 mm

El gabinete tiene una cerradura de enlace de tres puntos y la puerta puede abrirse 180°

Dispositivos de bloqueo de seguridad, gestión de doble bloqueo de acuerdo con la Ordenanza de Control de Productos Químicos Peligrosos.



Aprobado por FM y aprobado por CE, cumple con el estándar de aprobación de FM para gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables (estándar de aprobación de FM 6050), OSHA 29 CFR 1910.106 y especificaciones del código 30 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Administración Estatal de Seguridad Laboral de China "Regulaciones sobre la gestión de seguridad de productos químicos peligrosos" 1, GB 24820-2009 "Condiciones técnicas generales para muebles de laboratorio"



Estantes ajustables entre cada piso de 7.6cm que pueden aprovechar al máximo el espacio



Orificio de ventilación ignifugo: a ambos lados del armario, en la parte superior e inferior



Cerradura de varillaje de tres puntos: hace que la cerradura sea más segura.



Cerradura de tres puntos: estructura de diseño antiestática



Dispositivo de cierre automático que puede cerrar automáticamente la puerta de metal debajo del fusible

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



Caja de archivo MSDS, para gestión y guardado de documentación



Dispositivo antiestático para conducir la estática a tierra, evitando así accidentes de incendio